

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目コンソール



車両からコンソールの上フタを外します。

フロントコンソールの本体を外した後、裏フタを外します。※つまみにもネジがあります。

カバーを全体的にバランスよくかぶせて下さい。



かぶせた後、外したパーツを元に戻していきます。生地を押さえ込みながら進めて下さい。

かぶせ終わったら、コンソールを本体に戻して下さい。フタが可動するか確認して下さい。※カバーの厚みで、閉まりが悪くなりますが、性質上の問題ですので、ご了承下さい。

2列目コンソール



本体を背面から外した後、コンソールカバーをゆっくりかぶせていきます。※背面にボルト2本で固定されています。

カバーをゆっくりかぶせていきます。バランスを見ながら、かぶせて下さい。



※カバーの性質上、ドリンクホルダーの出し入れでやや干渉する場合があります。ご了承下さい。

側面のカバーはボルトで固定した後、元に戻します。

生地の上に穴を開け、そこからボルトの頭を通します。

2列目背面



背面にカバーをかぶせていきます。

ひと通りかぶせた後、コンソールの取り付けボルトの位置を決めて、穴を開けておきます。



コンソールを戻して、全体を整えて下さい。

シートベルトガイドの取り付け位置をあらかじめ決めて印をつけて下さい。※後からのガイドの位置合わせがやりやすくなります。



外したパーツ等を戻す際、ボルトの締め忘れにご注意下さい。

装着画像

例) スタンダードシートカバー



Artina 例) ロイヤルカスタムシートカバー

