

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目背面



背面カバーをかぶせる前に、バックパネルを外します。図のフタを開けるとビスがあり、このビスを外し、持ち上げるようにしてパネルを外します。

パネルを外すと、布製の幕が波型の金具に引っかかっていますので、これを外します。



背面カバーをかぶせ、図のようにゴムをS字フックを利用して、均等に張りも持たせます。その後パネルを元通りにします。

1列目座面(手動式)



運転席座面のシートリフターのレバーを外し、現車合わせて、カバーに切り込みを入れます。一度に大きく開け過ぎず、干渉するか確認しながら大きさを調整します。完了後カバーをかぶせ、レバーを元に戻します。

オットマン



オットマン(足乗せ)のカバーには、ゴムがついていますので、かぶせた後、S字フックで固定します。

カバーをかぶせた後、オットマンを動かして干渉しないか確認して下さい。

コンソール



内張りはがし等を利用し、コンソールの接合部のフタを外し、奥のボルトも外し

本体が外れたら、ビスを外して下さい。次に上フタと内フタを外して下さい。

大きめにカバーをかぶせ、縁を内フタで押さえていきます。

内フタを軽くはめた後、はみ出した生地をヘラで差し込んでいきます。

2列目座面



座面を取り外すには、図のように前部に2ヶ所のレバーを手前に引き、持ち

カバーをかぶせ、ゴムをバランスよくS字フックを用いて張ります。片寄らないよう、全体を見ながら調整して下さい。

2列目背面



背面は、ボルトで固定されています。これを工具を使って外していきます。
※シートベルトのアンカーボルトを外す必要があります。



リアセンターコンソール(真ん中のひじかけ)を外すには、背面裏からボルトを外します。図のようにネジを緩めて、パネル

外したコンソールにカバーをかぶせていきますが、生地を十分にたぐり寄せながら、無理せず引っ張って下さい。最後にマジックテープ同士で固定します。



図のように位置が決まれば完成です。

座面背面のカバーが装着出来ましたら、元通りにしていきます。しわが出ていないか確認しながら、整えて下さい

装着画像

例)スタンダードシートカバー

