

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目背面



運転席の背面のシートカバーを取り付ける前に、背面カバーのゴムバンドを外して下さい。外すと生地がめくれるようになりますので、シートカバーを引き出して下さい。

1列目座面



シートリフター装着車については、図の加工が必要です。フタを外すと、ビスが2本ありますので、これを外します。

図のように、カッターナイフ等で、シートカバーに切り込みを入れて下さい。※切り込みを入れ過ぎないように、少しずつカットして下さい。

切り込みの加工ができましたらシートリフターのレバーを元に戻して下さい。

2列目背面



大まかにかぶせて、ファスナーを閉めます。注意)無理にファスナーを閉じるとファスナーが壊れてしまうので、生地をしっかりと寄せてから閉じて下さい。

生地をシートの背面と座面の間から通し、マジックテープをシート地部分に貼り付けて固定させます。

バックテーブル部分は、カバー生地をバックテーブルのすき間に入れ込んで下さい。ファスナーもシートベルトのプラスチック部分に入れ込んで下さい。

アームレスト



ヘラ等を使ってフタを外し、ボルトをラチェットレンチ等で取り外して下さい。

コンソールボックス底面のビスを外し、アームレスト本体からボックスを分離させます。



※カバー側のファスナーは、仕上がりをよくするため、反転させています。

ポイント!



助手席座面後部のゴムひもは、シートと台座の境目に、ヘラ等で押し込んで、S字フックで固定して下さい。



各座面部分についているJフックは、純正シートに引っ掛けて下さい。
※Jフックのみ持って引っ張ると、根元の生地が破れる恐れがありますので、必ずシートカバー生地と一緒に引っ張って下さい。



後部座席背面に付いているヒモは、シートカバーから図のように通して下さい。

装着画像

※現在のデザインは異なります。

