

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

### 1列目背面



純正のフラップは、座面にゴムとフックで引っかかっていますので、これを外します。

外したフラップをカバーの中に、図のように差し込みます。

カバーのマジックテープ同士をしっかりと固定します。その際十分に生地を引き寄せて下さい。

カバー側のフラップは、ゴム先端にS字フックを取り付け、座面のシャフト等に固定させます。

### 2列目背面



2列目の背面はファスナー方式ですが、力がかかり過ぎると、破損や閉じないという症状が出やすいです。十分に生地をたぐり寄せてから後、慎重にファスナーと締めるよう注意して下さい。

シートベルトを巻き取る肩口の部分ですが、図のビスを外して、カバーの端を差し込んで下さい。しわが出やすい部分ですので、ヘラ等を使って、整えて下さい。

### オットマン



オットマンは、上げた状態で外します。図のようにヘッドレストを外すのと同じ要領でボタン押ししながら外します。オットマンのカバーはきついですので、無理せず装着して下さい。(※カバー装着後、生地の影響で動きが鈍くなります。また構造上、座面とオットマンの間の生地が、出やすくなります。ご了承下さい。)

### 3列目背面



背面のレバー部分のビスを外し、ヘラ等を使用して、生地をプラスチック部分に差し込んでいきます。しわがしやすい部分ですので、バランスを見ながら差し込んで下さい。(※カバー装着後、生地の厚みの影響で動きが鈍くなります。ご了承下さい。)

### 装着画像

例ラグジュアリーシートカバー

